

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	138
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - 2.3	132 ch	09.1987 > 09.1988
190 (W201) - 2.3 E	136 ch	10.1982 > 09.1988
190 (W201) - D 2.0 (201.122)	72 ch	08.1983 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 08.1993
190 (W201) - E 2.3	132 ch	09.1986 > 08.1991
190 (W201) - E 2.3 (201.028)	136 ch	10.1986 > 08.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.