

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB24

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
MAREA (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.4 JTD (838AL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	124 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 JTD (838BL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 T.DS (838BH1AA)	124 ch	07.1996 > 10.2001
ZETA (220) - 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	147 ch	05.1995 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.