

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 2.0	154 ch	09.1998 > 08.2000
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AD)	147 ch	10.1995 > 07.1998
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AQ)	154 ch	07.1998 > 10.2001
MAREA (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 >
MAREA (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA Weekend (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 >
MAREA Weekend (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.