

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	137
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir plastique Axe poulie Ø17mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 RC	177 ch	07.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.