

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Fixation poulie excentrée F16x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	147 ch	08.1996 > 04.1998
	154 ch	04.1998 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.