

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.4 D	78 ch	09.1996 > 04.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.4 D Syncro	78 ch	09.1996 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5	110 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 Syncro	110 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 TDI	88 ch	05.1998 > 04.2003
	102 ch	09.1996 > 04.2003
	151 ch	05.1998 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.4 D	78 ch	09.1996 > 04.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.4 D Syncro	78 ch	09.1996 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5	110 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 Syncro	110 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 TDI	88 ch	12.1998 > 04.2003
	102 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 TDI Syncro	102 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.4 D	78 ch	09.1996 > 04.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.4 D Syncro	78 ch	09.1996 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5	110 ch	11.1990 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5 Syncro	110 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.5 TDI	88 ch	05.1998 > 04.2003
	102 ch	09.1996 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.