

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	165
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB15

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 520i 24V	150 ch	09.1989 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 525i 24V	192 ch	09.1989 > 09.1991
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 520i	150 ch	11.1991 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525i	192 ch	11.1991 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.