

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FAAB
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Hauteur de poulie [mm]	162
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec guide de pompe à eau

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

OPEL

FRONTERA A (5_MWL4) - 2.5 TDS	115 ch	09.1996 > 10.1998
FRONTERA A Sport (5_SUD2) - 2.5 TDS	115 ch	09.1996 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.