

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	137
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

RENAULT		
9 (L42_) - 1.6 D (L424)	55 ch	10.1982 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L426)	80 ch	09.1984 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42E)	94 ch	06.1987 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42N)	88 ch	10.1986 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42F)	73 ch	10.1986 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42L)	75 ch	10.1986 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.6 D (B374, C374)	55 ch	08.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B376, C376)	80 ch	10.1983 > 12.1987
11 (B/C37_) - 1.7 (B37D, C37D)	87 ch	06.1987 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37E, C37E)	94 ch	06.1987 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37F, C37F)	75 ch	10.1984 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37L, C37L)	73 ch	10.1986 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37N, C37N)	88 ch	10.1986 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.