

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	75
Hauteur de poulie [mm]	128
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	12
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Accessoires	avec support

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	08.1983 > 10.1987
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 06.1991
205 (87-98) (20A/C) - 1.8 XDT	79 ch	08.1990 > 06.1991
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1987 > 06.1991
	69 ch	08.1987 > 06.1991
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1989 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.