

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	141
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
	Pompe à débit variable

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 ST	101 ch	06.1994 > 02.1998
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8	101 ch	05.1993 > 02.1998
	101 ch	05.1997 > 04.1999
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1997 > 02.1998
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8	101 ch	03.1994 > 02.1998
	101 ch	05.1997 > 04.1999
405 (92-96) (4B) - 1.6	88 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) (4B) - 2.0 X4	121 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0 4x4	121 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.