

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	124
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MAZDA		
MX-5 (89-98) (NA) - 1.6	90 ch	01.1995 > 04.1998
	115 ch	05.1990 > 01.1994
MX-5 (89-98) (NA) - 1.8	130 ch	02.1994 > 04.1998
	131 ch	09.1993 > 12.1997
MX-5 (98-05) (NB) - 1.6 16V	110 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	140 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.9 16V	139 ch	11.2000 > 10.2005
	146 ch	11.2000 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.