

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CONCERTO (HW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
	90 ch	08.1989 > 10.1991
CONCERTO (HW) - 1.5 i 16V	90 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO (HW) - 1.6	131 ch	10.1989 > 10.1992
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
	90 ch	08.1989 > 10.1991
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.5 i 16V	90 ch	08.1989 > 05.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6	131 ch	10.1989 > 10.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.