


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB27

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/C/DL, EDS)	76 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)	116 ch	08.1997 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/SL, ED/S/US)	69 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	75 ch	08.1994 > 06.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB/D/G/SL, ED/S/US)	85 ch	01.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/SL, ED/S/US)	100 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	69 ch	06.1994 > 03.2000
	76 ch	06.1994 > 03.2000
	116 ch	05.1999 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAL, EAS)	85 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAS)	75 ch	10.1998 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TDI (EAL, EAS)	101 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	76 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	69 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML, ENE, ENL)	116 ch	05.1999 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	75 ch	10.1998 >
	85 ch	08.1994 > 03.2000
	101 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.5 DI	69 ch	11.1994 > 12.2000
	76 ch	11.1994 > 12.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.5 TD	85 ch	11.1994 > 12.2000
	100 ch	04.1998 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.