

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Poulie Ø [mm]	54
Hauteur de poulie [mm]	78
Raccord d'entrée	Ø10mm Bride
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Pignon 24dts

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	12.1990 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.8 TD (V46W)	125 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	12.1990 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.