

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB26

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
COUPE (FA/175) - 2.0 16V	139 ch	11.1993 > 08.1996
COUPE (FA/175) - 2.0 16V Turbo	190 ch	11.1993 > 08.1996
TIPO (160) - 2.0 16V (160.AV)	146 ch	07.1991 > 04.1995
TIPO (160) - 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF)	139 ch	03.1993 > 04.1995
<b>LANCIA</b>		
DELTA (93-99) (836) - 1.8 i.e. 16V (836AQ)	113 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.8 i.e. 16V GT (836AR)	131 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V (836AA, 836CA)	139 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AB)	186 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AS)	193 ch	07.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.