

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	93
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F12x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour Poulie V Ø93mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
75 (162B) - 2.5 V6 (162.B3)	156 ch	05.1985 > 08.1986
75 (162B) - 2.5 V6 KAT	154 ch	09.1986 > 04.1989
90 (162) - 2.5 i.e. V6	156 ch	10.1984 > 07.1987
90 (162) - 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA)	150 ch	10.1984 > 07.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.