

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	91
Raccord d'entrée	F12x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	10
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie V Ø91mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
75 (162B) - 1.6	103 ch	05.1985 > 09.1989
75 (162B) - 1.6 (162.B2B, 162.B2C)	110 ch	05.1985 > 09.1989
75 (162B) - 1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT	110 ch	05.1989 > 02.1992
75 (162B) - 1.8	129 ch	05.1989 > 12.1992
75 (162B) - 1.8 (162.B1A, 162.B1B)	116 ch	09.1985 > 06.1989
75 (162B) - 1.8 (162.B1H)	122 ch	08.1989 > 02.1992
	129 ch	08.1989 > 02.1992
75 (162B) - 1.8 (162.B1L, 162.B1F)	120 ch	09.1988 > 02.1992
75 (162B) - 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G)	150 ch	09.1986 > 02.1992
75 (162B) - 1.8 Turbo i.e. (162.B1E)	155 ch	02.1986 > 01.1990
75 (162B) - 2.0 T.S (162.B4A) KAT	148 ch	05.1985 > 02.1992
75 (162B) - 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A)	146 ch	01.1987 > 02.1992
75 (162B) - 2.0 T.S. (162.B4A)	148 ch	01.1987 > 12.1988
75 (162B) - 3.0 V6 (162.B6A)	185 ch	01.1987 > 12.1990
75 (162B) - 3.0 V6 (162.B6A) KAT	185 ch	01.1987 > 02.1992
75 (162B) - 3.0 V6 (162.B6C)	192 ch	02.1990 > 02.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.