

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	127
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni) Montage pour poulie PVR5 Ø125mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 1.3 12V (EE100_)	72 ch	07.1992 > 05.1995
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	88 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 1.6 GLI (AE101_)	114 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 1.8 GT (AE102_)	117 ch	11.1992 > 05.1995
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 12V (EE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.6 Si (AE101_)	114 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.3 12V (EE100_)	72 ch	07.1992 > 05.1995
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.6 Si (AE101_)	114 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.8 GT (AE102_)	117 ch	11.1992 > 05.1995
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.3 12V (EE100_)	72 ch	07.1992 > 05.1995
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101_)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.6 Si (AE101_)	114 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.8 16V 4WD (AE103_)	110 ch	09.1995 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.