

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	132
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
	Montage pour poulie PVR3 Ø132mm (non fourni)

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.