

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1992 > 07.1995
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.6	139 ch	05.1995 > 08.2000
	150 ch	06.1993 > 08.2000
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.8	174 ch	11.1992 > 08.2000
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.6	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.6 quattro	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1996
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.8 quattro	174 ch	08.1991 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.