

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>141</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>100</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 D	60 ch	11.1996 > 10.1999
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 D (MFA9A)	58 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX)	90 ch	05.1997 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i 4WD (MFLFX)	90 ch	04.1997 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFDJY)	68 ch	02.1998 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 D (MBA9A, MCA9A)	59 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 i	90 ch	08.1999 > 10.2002
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D	70 ch	02.1998 >
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.6 i	88 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 D	58 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i 16V	110 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 i Aut.	101 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.8 VTS	116 ch	09.2000 > 10.2004
XSARA (N1) - 1.9 D	68 ch	04.1997 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 D	58 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 i Aut.	101 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 D	68 ch	10.1997 > 09.2000
	70 ch	07.1998 > 08.2005
	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 i	88 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i	90 ch	02.1998 > 09.2000
	101 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i 16V	110 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.8 VTS	116 ch	09.2000 > 10.2004
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	68 ch	02.1998 > 09.2000
	70 ch	02.1999 > 03.2005
	75 ch	02.1998 > 05.1999

<b>PEUGEOT</b>		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR	89 ch	02.1998 > 10.2000
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 ST	101 ch	02.1998 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	02.1998 > 05.2001
	68 ch	02.1998 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	02.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	02.1998 > 10.2000
	90 ch	07.2000 > 05.2001
	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8	101 ch	02.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	02.1998 > 05.2001
	68 ch	02.1998 > 05.2001
	69 ch	09.1998 > 05.2001
	69 ch	04.1993 > 05.1999
	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	02.1998 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6	89 ch	02.1998 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.8	101 ch	02.1998 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	02.1998 > 04.2002
	69 ch	09.1998 > 04.2002
	69 ch	05.1997 > 05.1999
	75 ch	03.1998 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1998 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6	89 ch	02.1998 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8	101 ch	02.1998 > 04.2002
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	68 ch	05.1996 > 12.1998
	69 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	68 ch	06.1996 >
	69 ch	05.1996 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.