

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	110
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
Accessoires	Sans pipe d'entrée
	Montage pour poulie V Ø110mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
PRIMERA (90-95) (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 2.0 D	75 ch	07.1990 > 12.1995
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 2.0 D	75 ch	01.1991 > 01.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.