

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	112
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø18mm Bride
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR4 Ø112mm (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.5 16V (MB9)	114 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.5 16V (MB3)	114 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.