

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>136</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>106</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B572, C572, S572)	60 ch	05.1990 > 03.1996
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B577, C577, S577)	54 ch	01.1996 > 12.1996
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57A, C57A, S57A, B57S, C57S, 557F, 357F, 557J, 357J, 557R, C57R)	58 ch	05.1990 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57R, C57R)	54 ch	01.1991 > 01.1996
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4	80 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57J, C57J)	75 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57T, C57T, B57Y, C57Y)	79 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 16V (C57D)	135 ch	01.1991 > 03.1996
CLIO (90-98) (_57_) - Williams (B57M, C57M)	147 ch	01.1994 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.2	54 ch	01.1991 > 09.1998
	54 ch	06.1994 > 02.1998
	60 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2	75 ch	06.2001 > 10.2003
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.4 (BB0C, CB0C/S)	75 ch	09.1998 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 (BB0D, CB0D)	90 ch	09.1998 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	09.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.