

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / KAYABA
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.5 TDI	150 ch	09.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	09.1997 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI	150 ch	09.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	09.1997 > 09.2001
SKODA		
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.5 TDI	155 ch	02.2002 >
	163 ch	06.2003 >
VOLKSWAGEN		
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.5 TDI	150 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.5 TDI 4motion	150 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.