

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	07.1999 > 05.2001
	75 ch	07.1999 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	07.1999 > 05.2001
	68 ch	07.1999 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	07.1999 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	07.1999 > 05.2001
	68 ch	07.1999 > 05.2001
	69 ch	07.1999 > 05.2001
	75 ch	07.1999 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	07.1999 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	07.1999 > 04.2002
	69 ch	07.1999 > 04.2002
	75 ch	07.1999 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	07.1999 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.