

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	141
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150+F12x150+Ø10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir
Embase	EMB18

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (93-00) (W202) - C240 2.6 (202.026)	170 ch	06.1997 > 05.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C240 2.4 T (202.086)	170 ch	06.1997 > 09.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C240 2.6 T (202.088)	170 ch	09.2000 > 03.2001
CLK (96-03) (C208) - 320 (208.365)	218 ch	06.1997 > 06.2002
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 320 (208.465)	218 ch	03.1998 > 03.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.