


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK/ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	165
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	14
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Embase	EMB15

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
3 volumes (W124) - 230 E (124.023)	132 ch	12.1984 > 03.1992
	136 ch	01.1985 > 06.1993
3 volumes (W124) - 230 E (124.023) KAT	132 ch	06.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 D (124.125)	90 ch	04.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 Turbo-D (124.128)	126 ch	09.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 280 E (124.028)	197 ch	10.1992 > 06.1993
	197 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 D (124.130)	109 ch	12.1984 > 08.1989
	110 ch	06.1990 > 06.1993
	113 ch	08.1989 > 06.1993
Break (S124) - 230 TE (124.083)	132 ch	09.1985 > 08.1992
	136 ch	09.1985 > 08.1992
Break (S124) - 230 TE (124.083) KAT	132 ch	06.1989 > 08.1992
Break (S124) - 250 T D (124.185)	90 ch	09.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 250 TD Turbo	113 ch	06.1992 > 05.1993
Break (S124) - 250 TD Turbo (124.128)	126 ch	03.1988 > 07.1993
Break (S124) - 280 TE (124.088)	197 ch	10.1992 > 06.1993
	197 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 300 TD (124.190)	109 ch	09.1986 > 06.1993
	110 ch	01.1989 > 06.1993
	113 ch	01.1989 > 06.1993
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 D (202.125)	113 ch	05.1993 > 12.1995
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 Turbo-D (202.128)	150 ch	10.1995 > 12.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129)	113 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 Turbo-D (124.128)	126 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 (124.028)	197 ch	06.1993 > 06.1995
	197 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 long (124.029)	193 ch	06.1993 > 06.1995
	193 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 T D (124.186)	113 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E280 2.8 T (124.088)	193 ch	06.1993 > 06.1996
	193 ch	06.1993 > 06.1996
	197 ch	06.1993 > 06.1996
	197 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T D (124.191)	136 ch	06.1993 > 06.1996
COUPE (C124) - 230 CE (124.043) KAT	132 ch	06.1989 > 12.1992
SL (89-02) (R129) - 280 (129.058)	193 ch	08.1993 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 320 (129.063)	231 ch	09.1993 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.