

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	165
Raccord d'entrée	2 (F16x150+Ø10)
Prof. raccord d'entrée [mm]	10
Raccord de sortie	2 (F18x150+F12x150)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir
Embase	EMB15
	Prof outlet F18x150 : 10mm, F12x150 : 18mm

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
3 volumes (W124) - 250 D (124.125)	90 ch	04.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 Turbo-D (124.128)	126 ch	09.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 280 E (124.028)	197 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 Turbo-D (124.133)	143 ch	09.1986 > 09.1988
	147 ch	09.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 Turbo-D 4-matic (124.333)	143 ch	09.1986 > 09.1988
	147 ch	01.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 320 E (124.032)	220 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 250 T D (124.185)	90 ch	09.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 250 TD Turbo	113 ch	06.1992 > 05.1993
Break (S124) - 250 TD Turbo (124.128)	126 ch	03.1988 > 07.1993
Break (S124) - 280 TE (124.088)	197 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 300 T Turbo-D	143 ch	09.1986 > 01.1989
Break (S124) - 300 T Turbo-D (124.193)	147 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	143 ch	09.1986 > 01.1989
	147 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 320 TE (124.092)	220 ch	10.1992 > 06.1993
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 Turbo-D (202.128)	150 ch	10.1995 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.028)	193 ch	06.1997 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C36 3.6 AMG (202.028)	280 ch	05.1994 > 06.1997
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C250 2.5 T Turbo-D (202.188)	150 ch	06.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C280 2.8 T (202.089)	197 ch	06.1997 > 03.2001
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129)	113 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 Turbo-D (124.128)	126 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 (124.028)	197 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 long (124.029)	193 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 4-matic (124.230)	180 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D (124.133)	147 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D 4-matic (124.333)	147 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E320 3.2 (124.032)	220 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 T D (124.186)	113 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 Turbo D	126 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E280 2.8 T (124.088)	193 ch	06.1993 > 06.1996
	197 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T D (124.191)	136 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T Turbo-D (124.193)	147 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T Turbo-D 4-matic (124.393)	147 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E320 3.2 (124.066)	220 ch	06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E320 3.2 (124.052)	220 ch	06.1993 > 06.1997
COUPE (C124) - 320 CE (124.052)	220 ch	10.1992 > 05.1993
SL (89-02) (R129) - 280 (129.058)	193 ch	08.1993 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 320 (129.063)	231 ch	09.1993 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.