

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	127
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB05
	Pompe à débit variable

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
	102 ch	07.2000 > 12.2003
	115 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
	102 ch	07.2000 > 06.2004
	115 ch	07.2000 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 D	136 ch	12.2002 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.