

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	106
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø12mm Bride
Raccord de sortie	M12x125
Prof. raccord de sortie [mm]	27
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (82-91) (L04_G, L14_G) - 2.5 TD (L044G, L049G)	87 ch	01.1990 > 12.1991
	95 ch	11.1989 > 11.1990
PAJERO (82-91) Canvas Top (L04_G) - 2.5 TD (L044G, L049G)	84 ch	05.1986 > 10.1989
	95 ch	11.1989 > 11.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.