

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
928 - 4.6 S	301 ch	09.1979 > 07.1983
	310 ch	08.1983 > 07.1986
928 - 4.7	272 ch	08.1984 > 07.1985
928 - 4.9 S	288 ch	09.1985 > 05.1994
928 - 4.9 S,S4	320 ch	08.1986 > 07.1991
928 - 5.0 GT	330 ch	01.1989 > 07.1991
928 - 5.0 S4 KAT	320 ch	08.1986 > 07.1991
928 - 5.4 GTS	350 ch	08.1991 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.