

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase ronde
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
3 volumes (W124) - 280 E (124.028)	197 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 320 E (124.032)	220 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 280 TE (124.088)	197 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 320 TE (124.092)	220 ch	10.1992 > 06.1993
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.028)	193 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C36 3.6 AMG (202.028)	280 ch	05.1994 > 05.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C280 2.8 T (202.089)	197 ch	06.1997 > 03.2001
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 (124.028)	197 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 long (124.029)	193 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E320 3.2 (124.032)	220 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E280 2.8 T (124.088)	193 ch 197 ch	06.1993 > 06.1996 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E320 3.2 (124.066)	220 ch	06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E320 3.2 (124.052)	220 ch	06.1993 > 06.1997
COUPE (C124) - 320 CE (124.052)	220 ch	10.1992 > 05.1993
SL (89-02) (R129) - 280 (129.058)	193 ch	08.1993 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 320 (129.063)	231 ch	09.1993 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.