

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	129
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (95-03) (W210) - E280 2.8 (210.053)	193 ch	01.1996 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 (210.055)	220 ch	06.1995 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 (210.065)	224 ch	06.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 4-matic (210.082)	224 ch	06.1997 > 03.2002
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E320 3.2 T (210.265)	224 ch	12.1996 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E320 3.2 T 4-matic (210.282)	224 ch	12.1996 > 03.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.