

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	137
Hauteur de poulie [mm]	115
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir intégré Montage pour poulie V Ø137mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (79-91) (W126) - 420 SE, SEL	224 ch	10.1985 > 06.1991
	231 ch	10.1985 > 12.1987
CLASSE S (79-91) (W126) - 420 SE, SEL (126.034)	204 ch	10.1985 > 06.1991
	218 ch	10.1985 > 12.1987
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL	252 ch	09.1987 > 06.1991
	265 ch	09.1987 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL (126.036)	223 ch	09.1985 > 06.1991
	231 ch	12.1979 > 08.1985
	241 ch	12.1979 > 08.1985
	245 ch	09.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL KAT	252 ch	06.1989 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 560 SE, SEL	279 ch	08.1987 > 06.1991
	300 ch	10.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 560 SE, SEL (126.038)	242 ch	10.1985 > 06.1991
	272 ch	10.1985 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.