

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	141
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	sans support
Embase	EMB15

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE S (91-98) (W140) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)	286 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 500 SE, SEL (140.050, 140.051)	326 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 420 (140.042)	279 ch	01.1993 > 10.1998
VARIO - 2.9 512 D (667.32_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 512 D (667.35_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 612 D (668.32_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 612 D (668.33_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 612 D (668.35_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 812 D (670.32_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 812 D (670.33_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 812 D (670.35_)	122 ch	09.1996 >
VARIO - 2.9 O 812 (670.37_)	122 ch	09.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.