

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	129
Hauteur de poulie [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 TD (638.274)	98 ch	09.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 D 2.3 (638.164)	79 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 TD 2.3 (638.174)	98 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 114 2.3 (638.134, 638.194)	143 ch	12.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 D 2.3 (638.064)	79 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 D 2.3 (638.074)	98 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 114 2.3 (638.034, 638.094)	143 ch	03.1997 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.