

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	168
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré
Embase	EMB16

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GE (463)	174 ch	06.1990 >
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GE (463.227, 463.228)	170 ch	06.1990 >
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - 300 GE (463.207)	170 ch	09.1989 > 09.1997
CLASSE S (79-91) (W126) - 260 SE (126.020)	160 ch	09.1985 > 06.1991
	166 ch	09.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 300 SE, SEL (126.024, 126.025)	180 ch	01.1986 > 06.1991
	188 ch	09.1985 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.