

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	170
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	2 (F16x150+F10x125)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB15
	Prof outlet F16x150 : 17mm, F10x125 : 15mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 540i V8	286 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 540i	286 ch	09.1993 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.