

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

VOLVO		
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0	180 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 10.2005
	226 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.3 T-5	239 ch	03.1998 > 10.2005
	245 ch	07.2002 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.4 T	200 ch	07.2002 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5	170 ch	06.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5 T	193 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Coupe - 2.0	180 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 09.2002
	226 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.3 T-5	240 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5	165 ch	03.1999 > 09.2002
	170 ch	05.1999 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5 T	193 ch	03.1997 > 09.2002
S70 (P80_) - 2.0	126 ch	01.1997 > 11.2000
	143 ch	01.1997 > 11.2000
	163 ch	01.1997 > 11.2000
	180 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.0 Turbo	210 ch	01.1997 > 11.2000
	226 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.3	265 ch	04.1999 > 09.2000
S70 (P80_) - 2.3 AWD	265 ch	04.1999 > 09.2000
S70 (P80_) - 2.3 T-5	239 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.3 T5 AWD	241 ch	11.1996 > 09.1998
	250 ch	07.1997 > 09.2000
S70 (P80_) - 2.3 T5 R AWD	239 ch	11.1996 > 09.1998
S70 (P80_) - 2.3 Turbo	250 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.4	140 ch	08.1999 > 11.2000
	170 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.4 AWD	140 ch	04.1999 > 09.2000
	144 ch	11.1996 > 05.1999
	165 ch	10.1998 > 05.1999
	170 ch	04.1999 > 09.2000
S70 (P80_) - 2.4 Blu-Fuel	140 ch	07.1997 > 09.2000
S70 (P80_) - 2.4 T5 AWD	193 ch	11.1996 > 04.1999
S70 (P80_) - 2.4 Turbo	193 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.5	144 ch	01.1997 > 11.2000
	165 ch	06.1998 > 11.2000
S70 (P80_) - 2.5 Bifuel	140 ch	07.1999 > 11.2000
	144 ch	10.1998 > 11.2000
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0	163 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0 T	180 ch	12.1999 > 07.2006
	226 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.8 T6	272 ch	05.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.9	200 ch	03.1999 > 07.2006
	204 ch	05.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 3.0 T6	272 ch	06.2001 > 07.2006

VOLVO		
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	126 ch	01.1997 > 03.2000
	143 ch	01.1997 > 03.2000
	163 ch	01.1997 > 03.2000
	180 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0 Turbo	211 ch	01.1997 > 03.2000
	226 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0 Turbo AWD	226 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 AWD	241 ch	04.1997 > 09.1998
	265 ch	12.1998 > 02.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 T AWD	250 ch	04.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 T-5	239 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 T-5 AWD	239 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 Turbo	250 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4	140 ch	08.1999 > 05.2000
	170 ch	01.1997 > 05.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4 AWD	165 ch	10.1998 > 05.1999
	265 ch	05.1999 > 02.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4 Bifuel	140 ch	08.1999 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.4 Turbo	193 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5	144 ch	01.1997 > 03.2000
	165 ch	06.1998 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 AWD	265 ch	03.1999 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 Bifuel	144 ch	10.1998 > 08.1999
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 Turbo AWD	193 ch	01.1997 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.