

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Sur embase
Poulie Ø [mm]	142
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Embase	EMB02
	Montage pour poulie PVR5 Ø142mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.4	65 ch	04.1993 > 10.1994
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.4 SL	75 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6	90 ch	07.2000 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR	89 ch	06.1994 > 10.2000
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4	75 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	05.1993 > 10.2000
306 Break (7E, N3, N5) - 1.4	75 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6	89 ch	03.1997 > 10.2000
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6	89 ch	04.1996 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.