

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB08

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>SEAT</b>		
AROSA (6H) - 1.0	50 ch	05.1997 > 06.2004
	50 ch	
AROSA (6H) - 1.4	60 ch	05.1997 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.4 16V	100 ch	01.2000 > 06.2004
<b>VOLKSWAGEN</b>		
LUPO - 1.0	50 ch	09.1998 > 07.2005
	50 ch	
LUPO - 1.4 16V	75 ch	09.1998 > 07.2005
POLO (99-02) (6N2) - 1.0	50 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4	54 ch	10.1999 > 09.2001
	60 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
	101 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.6 16V GTI	125 ch	10.1999 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.