

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Hauteur de poulie [mm]	94
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V	65 ch	03.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V (SCP10_)	68 ch	04.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3	87 ch	04.2002 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3 16V (NCP10_)	86 ch	11.1999 >
YARIS (05-11) (_P9) - 1.3 VVT-i	87 ch	01.2006 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.