

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	165
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Embase	EMB16

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE G (79-93) (W460) - 250 GD (460,3)	84 ch	10.1987 > 12.1992
	92 ch	12.1988 > 08.1992
CLASSE G (79-93) (W460) - 300 GD (460,3)	88 ch	12.1979 > 12.1991
CLASSE G (79-93) (W460) - 300 GD (460,3)	113 ch	03.1979 > 07.1993
CLASSE G (1990-) (W461) - 230 GE (461)	125 ch	06.1993 >
CLASSE G (1990-) (W461) - 250 GD (461)	92 ch	02.1990 >
CLASSE G (1990-) (W461) - 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)	95 ch	04.1992 >
CLASSE G (1990-) (W463) - 230 GE (463.224, 463.225)	126 ch	06.1990 > 06.1993
	126 ch	06.1990 > 06.1993
	126 ch	06.1990 > 06.1993
	126 ch	06.1990 > 06.1993
CLASSE G (1990-) (W463) - 250 GD (463)	94 ch	06.1990 >
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GD (463.327, 463.328)	113 ch	09.1989 >
	113 ch	09.1989 >
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - 230 GE (463.204)	126 ch	06.1990 > 02.1993
	126 ch	06.1990 > 02.1993
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - 300 GD (463.307)	113 ch	12.1990 > 09.1997
	113 ch	12.1990 > 09.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.