

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	144
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø17mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

DAEWOO		
NUBIRA (97-03) (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0	110 ch	06.1999 > 07.2003
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	126 ch	12.2000 >
	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) Break (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	126 ch	12.2000 >
	133 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.