

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	142
Hauteur de poulie [mm]	128
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (00-09) - 2.4 D	126 ch	09.2005 >
	130 ch	12.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 D5	163 ch	07.2001 >
	185 ch	09.2005 >
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D	131 ch	10.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 > 07.2006
V70 XC - 2.4 D5 AWD	185 ch	12.2005 >
V70 XC - 2.4 D5 XC AWD	163 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.