

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø16.5mm
Raccord de sortie	Ø11mm Bride
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-188	BT DP3011-DP3179
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.5	220 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.5	220 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.5	220 ch	03.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.5 ST	220 ch	05.2006 >
VOLVO		
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	185 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 AWD	185 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T	200 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T AWD	200 ch	10.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T FlexFuel	200 ch	05.2008 >
V70 (2007-) Break (BW) - 2.4 D5	185 ch	08.2007 >
V70 (2007-) Break (BW) - 2.4 D5 AWD	185 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.