

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX)	75 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 16V (MFNFU)	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 bivalent	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX)	75 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V	109 ch	10.2000 >

PEUGEOT

PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4	75 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4 BiFuel	75 ch	04.2003 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4	75 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 16V	109 ch	07.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.