

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon hexagonal
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir plastique
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t	150 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	175 ch	09.2002 >
	210 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t	150 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 >
	210 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.